

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Modelo	100AM	120AM	1220AM
Tamaño máximo de bastidor	1000 x 1200 mm (39.37 x 47.24 in)	1200 x 1500 mm (47.24 x 59.05 in)	1200 x 2000 mm (47.24 x 78.74 in)
Grosor del bastidor	15 - 60 mm (0.59 x 2.36 in)	15 - 60 mm (0.59 x 2.36 in)	15 - 60 mm (0.59 x 2.36 in)
Tamaño máximo de recubrimiento	920 x 1120 mm (36.22 x 44.09 in)	1000 x 1300 mm (39.37 x 51.18 in)	1100 x 1900 mm (43.31 x 74.80 in)
Tamaño máximo de recubrimiento	1000 mm (39.37 in)	1200 mm (47.24 in)	1200 mm (47.24 in)
Precisión del recubrimiento	±0.001 mm	±0.001 mm	±0.001 mm
Velocidad de recubrimiento	0 - 1200 mm/sec, ajustable	0 - 1200 mm/sec, ajustable	0 - 1200 mm/sec, ajustable
Tiempos de recubrimiento	0 - 9999, dos lados, ajustable	0 - 9999, dos lados, ajustable	0 - 9999, dos lados, ajustable
Presión de recubrimiento	2 - 6 kg/cm², ajustable	2 - 6 kg/cm², ajustable	2 - 6 kg/cm², ajustable
Potencia	Monofásico, 220 V, 50/60 Hz, 30-50 A	Monofásico, 220 V, 50/60 Hz, 30-50 A	Monofásico, 220 V, 50/60 Hz, 30-50 A
Peso	200 kg	300 kg	400 kg
Dimensiones	1967 x 1952 x 650 mm (77.44 x 76.85 x 25.59 in)	2167 x 2252 650 mm (85.31 x 88.66 x 25.59 in)	2167 x 2752 x 650 mm (85.31 x 108.35 x 25.59 in)



RECUBRIDORA AUTOMÁTICA DE PANTALLAS



DIRECCIÓN:
7007 PINEMONT DRIVE
HOUSTON, TX 77040 USA

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:
LUNES - VIERNES
8 AM - 5 PM HORA CENTRAL

T 713-343-5662
F 713-583-0021
LLAMADA GRATUITA 713-766-3812



Un recubrimiento uniforme de la malla es la base de una calidad de impresión constante. La máquina automática de recubrimiento de pantallas Exile Splynner ofrece una aplicación homogénea de la emulsión mediante un proceso automatizado y programable que reduce la variabilidad derivada del operador y mejora la repetibilidad entre pantallas. Diseñada para complementar el flujo de trabajo láser a pantalla Spyder LTS, la Splynner ayuda a producir pantallas de alta calidad y consistencia, al tiempo que mejora la eficiencia en el área de preparación de pantallas.

Ya sea para recubrir una sola pantalla o para preparar múltiples tiradas de producción, la Splynner simplifica el proceso de recubrimiento gracias a sus controles intuitivos, movimiento de precisión y automatización fiable.

CARACTERÍSTICAS DE PRECISIÓN

- Control de recubrimiento programable para una producción de pantallas reproducible
- Presión de recubrimiento ajustable para una aplicación precisa de la emulsión
- Velocidad de recubrimiento y tiempo de ciclo programables
- Opción de recubrimiento por una o ambas caras según los requisitos de la aplicación
- Motores de accionamiento de alta precisión que garantizan un funcionamiento suave y con mínimas vibraciones
- Sistema de guía lineal de precisión que ayuda a mantener una calidad de recubrimiento constante
- Sistema de control basado en PLC con interfaz de pantalla táctil HMI intuitiva
- Recubrimiento de emulsión uniforme para facilitar la producción de pantallas de alta resolución



CONSTRUIDO PARA LA CONSISTENCIA

La máquina automática de recubrimiento de pantallas Splynner elimina la variabilidad asociada al recubrimiento manual al proporcionar una aplicación de emulsión uniforme y reproducible en todas las pantallas. Un espesor de recubrimiento constante mejora la calidad de la matriz, reduce la necesidad de repetir trabajos y hace que el proceso de preparación de pantallas sea más predecible. Asimismo, los controles automatizados